

# EC-1600ZT-5AX

1/2

移動量 TRAVELS	
X Axis	1626 mm
Y Axis	1270 mm
Z Axis	1016 mm
B Axis	±30 °
A-Axis	360 °
テーブル TABLE	
長さ	1626 mm
幅	813 mm
T溝幅	16 mm
T溝間	145 mm
最大積載量(均等配置)	4536 kg
スピンドル SPINDLE	
最大定格	22.4 kW
最高回転数	7500 rpm
最大トルク	460 Nm @ 700 rpm
ドライブシステム	2-speed geared head
テーパー	BT 50
スピンドル SPINDLE (オプション)	
最大定格	22.4 kW
最高回転数	10000 rpm
最大トルク	339 Nm @ 700 rpm
ドライブシステム	2-speed geared head
第4軸 4TH AXIS (オプション)	
最大定格	3.7 kW
テーブルサイズ	1626 x 813 mm
プラッター	762 mm
最大重量	4536 kg
回転トルク	2712 Nm
バックラッシュ	30 arc-sec
ギア比	500:01:00
ブレーキトルク	5423 Nm
分解能	0.001 °
割り出し精度	± 30 arc-sec
復元度	15 arc-sec

以下次頁

# EC-1600ZT-5AX

2/2

<b>第5軸 5TH AXIS (HRT310)</b>	
トラベル	360 °
プラッター	310 mm
最大速度	75 ° /sec
最大トルク	407 Nm
溝数	6 個 @ 60 °
中心高さ	228.60 mm
ブレーキトルク	678 Nm
<b>ツールチェンジャー TOOL CHANGER</b>	
タイプ	サイドマウント式
最大積載本数	30+1
最大ツール径	254 mm
最大ツール径 (満載時)	102 mm
最大ツール長	508 mm
最大ツール重量	13.6 kg
<b>その他 GENERAL</b>	178 mm
必要空気量	255 L/min, 6.9 bar
クーラントタンク容量	360 L